



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Pro V2.0 Highlum 40W 5480lm - 840 Koel Wit | 120x30cm - UGR <19 - Philips Xitanium Driver - Vervangt 2x36W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 237860                                                                       |
| EAN                        | 8719157012072                                                                |
| Merk                       | Noxion                                                                       |
| Fabrikantnaam              | NEW Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 4000K 300x1200 |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                       |
| Levensduur (uur)           | 70000                                                                        |
| Product Serie              | Delta Pro                                                                    |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x36                        |
| Watt                | 40                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 5480                           |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120                            |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule              |
| Armatuur Aansluiting         | GST18i3 (2x1mm) mannelijk 0.5m |
| Inclusief Driver             | Ja                             |
| Powerfactor                  | >0.90                          |
| Type product                 | LED Panelen                    |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)                |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | PS (Polystyrene)                |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 32       |

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat

## Sensor Informatie



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

